

## Aquos 1000 Cleaning Line

Lavasciuga pavimenti con operatore a bordo, compatta e robusta, serbatoi costruiti in plastica rotazionale di grande spessore, chassis in ferro, possibilità di installazione gruppo spazzante



	Aquos 1000	
dimensioni / pesi	lunghezza	mm 1.850
	larghezza	mm 1.000
	altezza	mm 1.570
	larghezza di lavaggio	mm 1.000
	larghezza squeegee	mm 1.300
	larghezza gruppo spazzante	mm 820
	dimensione spazzole lavanti	n°/mm 3 / Ø 330
	dimensione spazzola spazzante	n°/mm/l 1 / Ø 200 / 750
	pressione piatto spazzole	kg 30 > 100
	peso con batterie	kg 990
specifiche	velocità di marcia	km/h 7
	autonomia	h 4
	pulizia oraria	m²/h 7.000
	pendenza max superabile	% 14
	pendenza max per inversione ad U	% 8 a 3 km/h
	capacità serbatoio soluzione	l 300
	capacità serbatoio recupero	l 280
	freno di stazionamento	tipo meccanico
	freni	tipo idraulici
	volume d'aria aspirata	mm/H2O 1.524
	rumore all'orecchio dell'operatore	dB (A) 81
	vibrazioni nella postazione operatore	m/s < 2.5
motori - batterie	tipo di trazione	Elettrica
	batteria	V / Ah 36 / 360
	motore spazzole	n° / V / w 3 / 36 / 800
	motore aspirazione	n° / V / A 2 / 36 / 25
	motore gruppo spazzante	w / A / V 650 w 25 A 36 V
	motore trazione	V / w 36 / 1.500
	sollevamento gruppo spazzante	tipo meccanico
	sollevamento spazzole lavanti	tipo elettrico
	sollevamento squeegee	tipo elettrico

**OMG S.p.A.**  
via dell'Artigianato, 12  
46023 - GONZAGA (MN) Italy  
Tel. + 39 0376 52.60.11  
Fax. + 39 0376 58.80.08  
[www.omgindustry.com](http://www.omgindustry.com)  
[info@omgindustry.com](mailto:info@omgindustry.com)

Azienda certificata  
ISO 9001:2000



Azienda Certificata  
ISO 9001: 2000 N° 7236

